

**Motor**

Potência Nominal 190 kW (255 hp / 258 ps) a 2.200 rpm

Potência Líquida 178 kW (239 hp / 242 ps) a 2.200 rpm

Peso Operacional

Cummins QSL9.3

23.520~25.860 kg

4,5 m³

200 kN

Tamanho Padrão da Caçamba

Força de Desagregação Padrão

870H MAX PÁ CARREGADEIRA

870H MAX

ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR

Regulamento de Emissão	Tier 3 / Estágio IIIA
Fabricante	Cummins
Modelo	QSL9.3
Potência Nominal	190 kW (255 HP) a 2.200 rpm
Potência Líquida	178 kW (239 HP) a 2.200 rpm
Pico de Torque	1.187 N · m a 1.300 rpm
Deslocamento	9,3 L
Número de Cilindros	6
Aspiração	Turboalimentado & Intercooler ar/ar

TRANSMISSÃO

Tipo de Transmissão	Automática, Power Shift
Conversor de Torque	Três elementos, Único Estágio
Velocidade Máxima de Deslocamento, Frente	36 km/h
Velocidade Máxima de Deslocamento, Ré	24,2 km/h
Número de Velocidades, Frente	4
Número de Velocidades, Ré	3

EIXOS

Tipo Diferencial Dianteiro	Convencional, Limited Slip
Tipo Diferencial Traseiro	Convencional, Limited Slip
Oscilação do Eixo	± 10°

DIREÇÃO

Configuração da Direção Hidráulica	Articulada
Pressão de Alívio da Direção Hidráulica	21 MPa

FREIOS

Tipo de Freio de Serviço	Freio a disco úmido
Acionamento do Freio de Serviço	Hidráulico
Acionamento do Freio de Estacionamento	Eletro-hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO


Tipo de Bomba Principal	Pistão
Pressão de Alívio Principal	25 MPa
Elevação	5,2 s
Tempo de Descarga	1,3 s
Tempo de Flutuação	3 s
Tempo do Ciclo Total	9,5 s

PESOS OPERACIONAIS

Peso operacional	23.520~25.860 kg
------------------	------------------

PNEU

Tamanho do Pneu	26,5-25-PR28/TL L-3
-----------------	---------------------



DESEMPENHO DO BRAÇO CARREGADOR com Caçamba Padrão 4,5 m³

Carga de Tombamento - Reto	19.900 kg
Carga de Tombamento - Articulada	17.000 kg
Força de Desagregação da Caçamba	200 kN
A Altura Máxima do Pino da Caçamba	4.460 mm
B Folga de Basculamento na Descarga de Altura	3.105 mm
C Alcance do Basculamento na Descarga	1.320 mm
S ₁ Reversão da Caçamba no Nível do Solo	44°
S ₂ Reversão da Caçamba no Transporte	49°
S ₃ Reversão da Caçamba na Altura Máxima	60,7°
S ₄ Ângulo de Basculamento Máximo na Altura Total	45°

DIMENSÕES

E Distância ao Solo	460 mm
G Distância entre Eixos	3.550 mm
H Altura da cabine	3.550 mm
J Banda de Rodagem	2.280 mm
K Largura Sobre Pneus	2.980 mm
L Comprimento com Caçamba para Baixo	8.679 mm
M Ângulo de Giro, de Ambos os Lados	38°
P Ângulo de Saída Traseiro	29°
R ₁ Raio de giro, Transporte da Caçamba	7.406 mm
R ₂ Raio de Giro, Fora do Pneu	6.650 mm
W Largura da Caçamba	3.216 mm

CAPACIDADE DE SERVIÇO

Tanque de Combustível	330 L
Óleo de Motor	26 L
Sistema de Refrigeração (Motor)	35 L
Sistema Hidráulico	295 L
Transmissão e Conversor de Torque	35 L
Eixos, Cada Lado	57 L

EQUIPAMENTO PADRÃO

Rádio AM/FM e MP3	
Hélice do motor com sistema de reversão hidráulica	
04 faróis frontal e 02 faróis traseiros	
Chave geral do sistema elétrico	
Cabine certificada FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)	
FNR no Joystick	
Banco Mecânico	
Câmera de ré	
Sistema de Telemetria	

VERSÃO ROCHA

Pneu	26,5-25-Radial L5
Caçamba Rocha	4,0 m³

OPCIONAIS

Assento Pneumático	
Lubrificação Automática Centralizada	
Sistema de Pesagem da Carga	
Sistema de Absorção de Impactos (Ride Control)	