



Motor	Xinchai
Combustível	Diesel
Capacidade de Carga	3000 kg
Potência Nominal	45kW

CLG2030H-RT4

EMPILHADEIRA OFF-ROAD 4X4

ESPECIFICAÇÕES

Geral	Modelo	1			CLG2030H-RT4	
	Combustível	2			Diesel	
	Capacidade de Carga	3		kg	3000	
Pesos	Centro de Carga	4	@ centro de carga	mm	500	
	Peso Operacional	5	sem carga	kg	5350	
	Carga no eixo	6	com/sem carga, dianteiro	kg	7210/2350	
Pneus		7	com/sem carga, traseiro	kg	1140/3000	
	Tipo de Pneu	8			Pneumático	
	Rodas	9	dianteiras/traseiras		2x/2x	
	Distância entre eixos	10		mm	1880	
	Tamanho do Pneu	11	dianteiro		14-17.5-14PR	
Mastro		12	traseiro		10.0-16.5-10PR	
	Banda de Rodagem	13	dianteira/traseira	mm	1250/1190	
	Altura Máx. do Garfo	14	mastro de 3 estágios padrão	mm	4500	
	Elevação Livre	15	mastro de 3 estágios padrão	mm	1078	
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	mastro de 3 estágios padrão	mm	2225	
Mastro	Altura, Verticalmente Estendido	17	mastro de 3 estágios padrão	mm	5846	
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	mastro de 3 estágios padrão	°	6/6	
	Carro Porta Garfo	19	largura	mm	1200	
	Extensão de Abertura do Ga	20	mínimo/máximo	mm	260-1200	
	Dimensões do garfo	21	E x L x C	mm	122 × 50 × 1220	
Chassis	Comprimento até a face do garfo	22	mastro de 3 estágios padrão	mm	3100	
	Largura Total	23		mm	1600	
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2410	
	Raio de Giro	25	externo mínimo	mm	3300	
	Projeção do Garfo	26	mastro de 3 estágios padrão	mm	590	
Chassis	Largura do corredor para empilhamento reto	27	Considerar comprimento de carga e vão livre	mm	5320	
	Distância até o solo	28	abaixo do mastro com carga	mm	270	
		29	centro da distância entre eixos	mm	265	
	Desempenho	Velocidade de Deslocamen	30	com/sem carga	km/h	20/20
		Velocidade de Elevação	31	com/sem carga	mm/s	450/520
Velocidade de Descida		32	com/sem carga	mm/s	500/500	
Força Máx. da Barra de Tração		33	com carga	kg	38.8	
Capacidade Máx. de Rampa		34	com/sem carga	%	46	
Sistema	Freios	35	Serviço		Pedal/Hidráulico	
		36	Estacionamento		Manual/Mecânico	
Combustão Interna	Motor	37	fabricante		Xinchai	
		38	modelo		A498BPG-558B	
		39	emissão		CHN Stage II	
		40	cilindros		4	
		41	cilindrada	L	3.17	
		42	potência nominal	kW/rpm	45/2500	
		43	torque máximo	N.m/rpm	210/1800	

