



Motor	Xinchai
Combustível	Diesel
Capacidade de Carga	3500 kg
Potência Nominal	45kW

CLG2035H-RT4

EMPILHADEIRA OFF-ROAD 4X4

ESPECIFICAÇÕES

Geral	Modelo	1		CLG2035H-RT4
	Combustível	2		Diesel
	Capacidade de Carga	3	kg	3500
	Centro de Carga	4	@ centro de carga mm	500
Pesos	Peso Operacional	5	sem carga kg	5650
	Carga no eixo	6	com/sem carga, dianteiro kg	7900/2300
		7	com/sem carga, traseiro kg	1200/3300
Pneus	Tipo de Pneu	8		Pneumático
	Rodas	9	dianteiras/traseiras	2x/2x
	Distância entre eixos	10	mm	1880
	Tamanho do Pneu	11	dianteiro	14-17.5-14PR
		12	traseiro	10.0-16.5-10PR
Mastro	Banda de Rodagem	13	dianteira/traseira mm	1250/1190
	Altura Máx. do Garfo	14	mastro de 3 estágios padrão mm	4500
	Elevação Livre	15	mastro de 3 estágios padrão mm	1078
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	mastro de 3 estágios padrão mm	2295
	Altura, Verticalmente Estendido	17	mastro de 3 estágios padrão mm	4846
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	mastro de 3 estágios padrão °	6/6
	Carro Porta Garfo	19	largura mm	1200
	Extensão de Abertura do Ga	20	mínimo/máximo mm	260-1200
	Dimensões do garfo	21	E x L x C mm	122 x 50 x 1220
Chassis	Comprimento até a face do garfo	22	mastro de 3 estágios padrão mm	3100
	Largura Total	23	mm	1600
	Altura do Teto de Proteção	24	mm	2410
	Raio de Giro	25	externo mínimo mm	3300
	Projeção do Garfo	26	mastro de 3 estágios padrão mm	590
	Largura do corredor para empilhamento reto	27	Considerar comprimento de carga e vão livre mm	5320
		28	abaixo do mastro com carga mm	270
	Distância até o solo	29	centro da distância entre eixos mm	265
		30	com/sem carga km/h	20/20
Desempenho	Velocidade de Elevação	31	com/sem carga mm/s	450/520
	Velocidade de Descida	32	com/sem carga mm/s	500/500
	Força Máx. da Barra de Tração	33	com carga kg	38.8
	Capacidade Máx. de Rampa	34	com/sem carga %	40
Sistema	Freios	35	Serviço	Pedal/Hidráulico
		36	Estacionamento	Manual/Mecânico
Combustão Interna	Motor	37	fabricante	Xinchai
		38	modelo	A498BPG-558B
		39	emissão	CHN Stage II
		40	cilindros	4
		41	cilindrada L	3.17
		42	potência nominal kW/rpm	45/2500
		43	torque máximo N.m/rpm	210/1800

