

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPCD40
	Tipo de Combustível	2	tipo / capacidade do tanque		Diesel / 100 L
	Capacidade de Carga	3		kg	5.000
	Distância do Centro de Carga	4	no centro de carga nominal	mm	500
Pesos	Peso Operacional	5	sem carga	kg	6.969
	Carga nos Eixos	6	com/sem carga, dianteiro	kg	10.595/ 2.960
		7	com/sem carga, traseiro	kg	1.360/ 3.920
Pneus	Tipo dos Pneus	8			Pneumático
	N° de Rodas	9	dianteiras/traseiras		2 / 2
	Distância entre Eixos	10		mm	2.100
	Tamanho dos Pneus	11	dianteiro		300-15-18PR
		12	traseiro		7.00-12-12PR
Mastro	Largura da Banda de Rodagem	13	dianteira/traseira	mm	1.180 / 1.112
	Altura Máx. do Garfo	14		mm	4.000 (mastro de 2 estágios) 4.800 (mastro de 3 estágios)
	Elevação Livre	15		mm	170 (mastro de 2 estágios) 1.048(mastro de 3 estágios)
	Altura, Verticalmente Abaixado	16		mm	2.835 (mastro de 2 estágios) 2.385(mastro de 3 estágios)
	Altura, Verticalmente Estendido	17		mm	5.177(mastro de 2 estágios) 5.977(mastro de 3 estágios)
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18		°	6 / 12 (mastro de 2 estágios) 6 / 6 (mastro de 3 estágios)
	Carro Porta-Garfos	19	largura	mm	1.424
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	mínima/máxima	mm	300 / 1.380
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	50 x 150 x 1.220
	Comprimento até a Face do Garfo	22	mastro de 3 estágios	mm	323
Chassis	Largura Total	23		mm	1.493
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2.350
	Raio de Giro	25	externo mínimo	mm	2.930
		26	mastro de 3 estágios	mm	548
	Largura Corredor Operacional	27		mm	4.748
		28	carregado abaixo do mastro	mm	165
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	30	com/sem carga	km/h	24 / 25
	Velocidade de Elevação	31	com/sem carga	mm/s	500 / 530
	Velocidade de Abaixamento	32	com/sem carga	mm/s	520 / 480
	Força Máx. na Barra de Tração	33	com carga	N	29.000
	Capacidade Máx. de Rampa	34	com/sem carga	%	20 / 28
		35			
Sistemas	Freios	36	serviço		Pedal hidráulico
		37	estacionamento		Manual mecânico
Combustão Interna	Motor	38	fabricante		Xinchai
		39	modelo		4D35ZG31-062
		40	regulamento de emissão		China III
		41	cilindros		4
		42	cilindrada	L	3,47
		43	potência nominal	kW/rpm	60 / 2.200
			torque máximo	N.m/rpm	300 / 1.600 - 1.800



LG-PB-CPCD45/50 -0224EN

A série de logotipos LiuGong aqui presente, incluindo, mas não se limitando a marcas nominativas, marcas figurativas, marcas de letras do alfabeto e marcas combinadas, como as marcas registradas da Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., é utilizada pela Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. com permissão legal e não deve ser utilizada sem permissão. As especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. Os equipamentos e opções variam de acordo com a disponibilidade regional

Liuzhou Liugong Forklift Co., Ltd.
No. 1 Yanghe Avenue, Yanghe Industrial
New Zone, Liuzhou City, Guangxi
Zip Code (P): 545006
Sales Hotline (T): 0772-2040713
Service Hotline (T): 0772-2040720
E-mail (E): liugonglrs@liugong.com
Website (W): www.lgforklift.cn



Official website Media Platform



Motor
Combustível

Capacidade de Carga
Potência Nominal

Xinchai
Diesel
5000kg
60 kW@2200rpm

CPCD50-EX11-L
EMPILHADEIRA
CONTRABALANÇADA SÉRIE E -
COMBUSTÃO INTERNA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.